

**Synfluid® PAO 9 cSt**

Versão 1.16

Data da revisão 2024-10-15

De acordo com o regulamento (CE) n.º 1907/2006, regulamento (CE) n.º 2020/878

SEÇÃO 1: Identificação do produto e da empresa**1.1****Informação do Produto**

Nome do produto : Synfluid® PAO 9 cSt
Materiais : 1121045, 1079853, 1079714

Nº CENúmero de registo

Nome químico	CAS-No. EC-No. Index No.	Legal Entity Número de registo
1-Dodecene, Trimer, Hydrogenated	151006-62-1 417-070-7 601-064-00-8	Chevron Phillips Chemical Company LP 01-0000016388-62-0004
1-Dodecene, Homopolymer, Hydrogenated	151006-63-2 438-390-3	Chevron Phillips Chemical Company LP 01-0000018318-67-0002

1.2**Usos identificados da substância ou mistura e usos não recomendados**

Usar : Para mais informações, ver o Cenário de Exposição no Anexo

Relevant Identified Uses Supported :
Formulação
Lubrificantes - Industrial
Lubrificantes - Profissional
Lubrificantes - Consumidor
Fluidos para trabalho de metais/óleos de laminagem - Industrial
Fluidos para trabalho de metais/óleos de laminagem - Profissional
Fluidos funcionais - Industrial
Fluidos funcionais - Profissional
Fluidos funcionais - Consumidor

1.3**Detalhes do fornecedor da Ficha com Dados de Segurança - FDS.**

Empresa : Chevron Phillips Chemical Company LP
10001 Six Pines Drive

Synfluid® PAO 9 cSt

Versão 1.16

Data da revisão 2024-10-15

The Woodlands, TX 77380

Local : Chevron Phillips Chemicals International N.V.
 Airport Plaza (Stockholm Building)
 Leonardo Da Vincilaan 19
 1831 Diegem
 Belgium

SDS Requests: (800) 852-5530
 Responsible Party: Product Safety Group
 Email:sds@cpchem.com

1.4**Número do telefone de emergência:****Saúde:**

866.442.9628 (América do Norte)

1.832.813.4984 (Internacional)

Transporte:

CHEMTREC 800 424 9300 or 703 527 3887 (internacional)

Ásia: CHEMWATCH (+ 612 9186 1132) China: 0532 8388 9090

Mexico CHEMTREC 01-800-681-9531 (24 horas)

América do Sul SOS-Cotec no Brasil: 0800 111 767 Fora do Brasil: + 55 19 3467 1600

Argentina: + (54) 1159839431

EUROPA: BIG + 32 14 584545 (telefone) ou + 32 14583516 (telefax)

Áustria: VIZ +43 1 406 43 43 (24 horas/dia, 7 dias/semana)

Bélgica: 070 245 245 (24 horas/dia, 7 dias/semana)

Bulgária: +359 2 9154 233

Croácia: +3851 2348 342 (24 horas/dia, 7 dias/semana)

Chipre: 1401

República Checa: Centro de Informação Toxicológica: +420 224 919 293, +420 224 915 402

Dinamarca: Centro de Informação Antivenenos Dinamarquês (Giftlinjen): +45 8212 1212

Estónia: BIG + 32 14 584545 (telefone) ou + 32 14583516 (telefax)

Filândia: 0800 147 111 09 471 977 (24 horas/dia)

França: Número ORFILA (INRS): + 33 (0) 1 45 42 59 59 (24 horas/dia, 7 dias/semana)

Alemanha: BIG + 32 14 584545 (telefone) ou + 32 14583516 (telefax)

Grécia: (0030) 2107793777 (24 horas/dia, 7 dias/semana)

Hungria: +36-80-201-199 (24 horas/dia, 7 dias/semana)

Islândia: 543 2222 (24 horas/dia, 7 dias/semana)

Irlanda: BIG + 32 14 584545 (telefone) ou + 32 14583516 (telefax)

Itália: CENTRO ANTIVENENOS MILÃO – Hospital Niguarda Ca` Grande Tel. +39 02 66101029;

CENTRO DE INFORMAZIONI ANTIVENENOS ROMA – Policlinica “Agostino Gemelli”, Serviço

de Toxicologia Clínica Tel. +39 06 3054343; CENTRO DE INFORMAZIONI ANTIVENENOS DE

ROMA – Hospital Pediátrico Bambino Gesù Tel. +39 06 68593726; CENTRO DE

INFORMAZIONI ANTIVENENOS DE ROMA – Policlinica “Umberto I” Tel. +39 06 4997 8000;

CENTRO DE INFORMAZIONE ANTIVENENOS FOGGIA – Hospital Universitario Riuniti Tel. +39

0881 732326; CENTRO DE INFORMAZIONE ANTIVENENOS NÁPOLES – Hospital “Antonio

Cardarelli” Tel. +39 081 7472870; CENTRO DE INFORMAZIONI ANTIVENENOS FLORENÇA –

Hospital Universitario Careggi Tel. +39 055 7947819; CENTRO ANTIVENENOS PAVIA – IRCCS

Fondazione Salvatore Maugeri Tel. +39 0382 24444; CENTRO ANTIVENENOS BÉRGAMO –

Hospital “Papa João XXIII” Tel. 800 883 300; CENTRO ANTIVENENOS VERONA – Hospital

Universitário Integrado Tel. 800 011 858;

Synfluid® PAO 9 cSt

Versão 1.16

Data da revisão 2024-10-15

Letónia: Serviço de Incêndios e Salvamento, número de telefone: 112, Clínica de Toxicologia e Septicemia e Centro de Informação sobre Drogas, Hipokrâta 2, Riga, Letónia, LV-1038, número de telefone +371 67042473. (24 horas.)

Liechtenstein: BIG + 32 14 584545 (telefone) ou + 32 14583516 (telefax)

Lituânia: +370 (85) 2362052

Luxemburgo: (+352) 8002 5500 (24 horas/dia, 7 dias/semana)

Malta: +356 2395 2000

Países Baixos: NVIC: +31 (0)88 755 8000

Noruega: 22 59 13 00 (24 horas/dia, 7 dias/semana)

Polónia: BIG + 32 14 584545 (telefone) ou + 32 14583516 (telefax)

Portugal: Número de telefone CIAV: +351 800 250 250

Roménia: +40213183606

Eslováquia: +421 2 5477 4166

Eslovénia: Número de telefone: 112

Espanha: Número de telefone nacional de emergência do Centro Espanhol AntiVenenos: +34 91 562 04 20 (24 horas/dia, 7 dias/semana)

Suécia: 112 - Solicite Informação Antivenenos

Seção responsável : Grupo de toxicologia e segurança do produto
Endereço de e-mail : SDS@CPChem.com
Página da Internet : www.CPChem.com

SEÇÃO 2: Identificação de perigos**2.1****Classificação da substância ou mistura
REGULAMENTAÇÃO (EC) Nº 1272/2008**

Não é uma substância ou mistura perigosa.

2.2**Rotulagem (REGULAMENTAÇÃO (EC) Nº 1272/2008)**

Não é uma substância ou mistura perigosa.

2.3**Outros perigos**

Resultados da avaliação PBT e vPvB : Esta substância/mistura não contém componentes que podem ser considerados persistentes, bioacumulativos e tóxicos (PBT), ou muito persistentes e muito bioacumulativos (vPvB) em níveis a partir de 0,1%.

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino : A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

SEÇÃO 3: Composição e Informações sobre os ingredientes**3.1 - 3.2****Substância or Mistura**

Sinónimos : PAO

Número da FDS:100000014080

3/35

Synfluid® PAO 9 cSt

Versão 1.16

Data da revisão 2024-10-15

Polyalphaolefin

Fórmula molecular : UVCB

Componentes perigosos

Nome químico	CAS-No. EC-No. Index No.	Classificação (REGULAMENTAÇÃO O (EC) Nº 1272/2008)	Concentração [wt%]	Conc. específica Limites, fatores M e ATE (Acute Toxicity Estimate)
1-Dodecene, Trimer, Hydrogenated	151006-62-1 417-070-7 601-064-00-8		50 - 80	

SEÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1

Descrição das medidas de primeiros-socorros

- Recomendação geral : Sem riscos que necessitem de medidas especiais de primeiros socorros.
- Se inalado : Se a vítima estiver inconsciente coloque-a na posição de repouso e procure um médico. Se os sintomas persistirem, consultar um médico.
- Em caso de contato com o olho : Remova as lentes de contato. Proteger o olho não afetado. Se a irritação dos olhos continuar, consultar um especialista.
- Se ingerido : Manter o aparelho respiratório livre. Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Se os sintomas persistirem, consultar um médico.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e retardados

Notas para o médico

- Sintomas : Não existem informações disponíveis.
- Riscos : Não existem informações disponíveis.

4.3 Indicação da atenção médica imediata e do tratamento especial necessário

- Tratamento : Não existem informações disponíveis.

SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio

- Ponto de inflamação : 262 - 276 °C (262 - 276 °C)
Método: Cleveland Open Cup

- Temperatura de autoignição : 351 °C (351 °C)

5.1

Meios de extinção

- Meios adequados de extinção : Usar água pulverizada, espuma resistente ao álcool, produto químico seco ou dióxido de carbono.

Synfluid® PAO 9 cSt

Versão 1.16

Data da revisão 2024-10-15

5.2

Riscos especiais resultantes da substância ou da mistura

Perigos específicos no combate a incêndios : Não usar jato de água diretamente contra o fogo, pois ele pode espalhar as chamas e disseminar o incêndio. Esfriar os contêineres fechados expostos ao fogo com água pulverizada.

5.3

Precauções para bombeiros

Equipamentos especiais para proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio. : Usar equipamento de respiração autônomo para combate a incêndios, se necessário.

Informações complementares : Procedimento padrão para incêndios com produtos químicos. Adapte as medidas de combate a incêndios às condições do local e ao ambiente ao seu redor.

Proteção contra incêndios e explosão : Medidas usuais de proteção preventiva contra incêndio.

Produtos perigosos de decomposição : Óxidos de carbono.

SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento

6.1

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções individuais : Usar equipamento de proteção individual. Assegurar ventilação adequada. Evacuar o pessoal para áreas de segurança. O produto pode provocar condições instáveis.

6.2

Precauções ambientais

Precauções ambientais : Não são necessárias medidas de proteção ambiental especiais.

6.3

Métodos e materiais de contenção e limpeza

Métodos de limpeza : Limpar com material absorvente (pano ou pedaço de lã, por exemplo). Manter em recipientes fechados adequados até a disposição.

6.4

Consulta a outras seções

Consulta a outras seções : Para a proteção individual, consultar a seção 8. Para considerações relativas à eliminação consulte a seção 13.

SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento

7.1

Precauções para manuseio seguro
Manuseio

Recomendações para manuseio seguro : Para a proteção individual, consultar a seção 8. Fumar, comer e beber deve ser proibido na área de aplicação.

Orientação para prevenção de fogo e explosão : Medidas usuais de proteção preventiva contra incêndio.

Synfluid® PAO 9 cSt

Versão 1.16

Data da revisão 2024-10-15

7.2**Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades****Armazenamento**

- Exigências para áreas de estocagem e recipientes : As instalações elétricas e o material de trabalho devem obedecer as normas tecnológicas de segurança.
- Recomendações para estocagem conjunta : Sem materiais que devam ser especialmente mencionados.
- Usar : Para mais informações, ver o Cenário de Exposição no Anexo

SEÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual**8.2****Controles da exposição****Medidas de controle de engenharia**

Ventilação adequada para controlar concentrações aéreas inferior aos limites/directrizes de exposição.

Leve em conta os perigos potenciais deste material (ver Seção 2), os limites de exposição aplicáveis, as atividades de trabalho e outras substâncias no ambiente de trabalho ao projetar os controles de engenharia e ao selecionar os equipamentos de proteção. Se os controles de engenharia ou as práticas de trabalho não forem adequados para evitar a exposição aos níveis perigosos deste material, é recomendado o uso do equipamento de proteção pessoal listado abaixo. O usuário deve ler e compreender todas as instruções e limitações fornecidas com o equipamento, já que a proteção é normalmente provida por um tempo limitado ou sob certas circunstâncias.

Equipamento de Proteção Individual (EPI)

- Proteção respiratória : Caso os controles de ventilação ou outros controles de engenharia sejam adequados para manter um conteúdo de oxigênio mínimo de 19,5% por volume numa pressão atmosférica normal, utilize um respirador com aprovação pelo NIOSH com fornecimento de ar.
- Proteção das mãos : A adequação para um local de trabalho específico deve ser discutida com os fabricantes das luvas protetoras. Favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas. Também leve em consideração as condições específicas locais sob as quais o produto é utilizado, como perigo de corte, abrasão e tempo de contato. As luvas devem ser descartadas e substituídas se houver qualquer indicação de degradação ou desgaste por produtos químicos.
- Proteção dos olhos : Frasco para lavagem dos olhos com água pura. Óculos de segurança bem ajustados.
- Proteção do corpo e da pele : Selecione a proteção corporal de acordo com a quantidade e concentração da substância e da tarefa a ser executada no local de trabalho. O EPI poderá incluir:. Roupas de proteção leve.

Synfluid® PAO 9 cSt

Versão 1.16

Data da revisão 2024-10-15

Medidas de higiene : Prática geral de higiene industrial.

SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

9.1

Informações sobre propriedades físico-químicas básicas

Aspecto

Estado físico : líquido
Estado físico : líquido
Cor : incolor
Odor : Inodoro

Dados de segurança

Ponto de inflamação : 262 - 276 °C (262 - 276 °C)
Método: Cleveland Open Cup

Limite inferior de explosividade : dados não disponíveis
Limite superior de explosividade : dados não disponíveis
Propriedades oxidantes : não

Temperatura de autoignição : 351 °C (351 °C)

Fórmula molecular : UVCB

Peso molecular : Não aplicável

pH : Não aplicável

Ponto de fluidez : < -40 °C (< -40 °C)

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição : > 260 °C (> 260 °C)
Pressão de vapor : dados não disponíveis

Densidade : 6,87 - 6,96 L/G

Solubilidade em água : Solúvel em solventes de hidrocarbonetos, insolúvel em água.

Viscosidade, cinemática : 53 cSt
em 40 °C (40 °C)
Método: ASTM D 445

Densidade relativa do vapor : dados não disponíveis

Taxa de evaporação : dados não disponíveis

SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1

Synfluid® PAO 9 cSt

Versão 1.16

Data da revisão 2024-10-15

Reatividade	: Estável em temperatura e pressão ambiente normal.
10.2	
Estabilidade química	: Não se decompõe se armazenado e usado de acordo com as instruções.
10.3	
Possibilidade de reações perigosas	
Reações perigosas	: Informações complementares: Estável sob as condições recomendadas de armazenagem., Sem riscos especiais a mencionar.
10.4	
Condições a serem evitadas	: dados não disponíveis.
10.5	
Materiais a serem evitados	: dados não disponíveis.
10.6	
Produtos perigosos de decomposição	: Óxidos de carbono
Outras informações	: Não se decompõe se armazenado e usado de acordo com as instruções.

SEÇÃO 11: Informações toxicológicas

11.1

Informações sobre efeitos toxicológicos

Synfluid® PAO 9 cSt Toxicidade aguda oral	: DL50: > 5.000 mg/kg Espécie: Rato As informações dadas estão baseadas nos dados obtidos das substâncias similares.
Synfluid® PAO 9 cSt Toxicidade aguda - Inalação	: CL50: > 5 mg/l Duração da exposição: 4 h Espécie: Rato Atmosfera de teste: pó/névoa As informações dadas estão baseadas nos dados obtidos das substâncias similares.
Synfluid® PAO 9 cSt Toxicidade aguda - Dérmica	: DL50: > 2.000 mg/kg Espécie: Rato As informações dadas estão baseadas nos dados obtidos das substâncias similares.
Synfluid® PAO 9 cSt Irritação da pele	: Não provoca irritação na pele

Synfluid® PAO 9 cSt

Versão 1.16

Data da revisão 2024-10-15

	As informações dadas estão baseadas nos dados obtidos das substâncias similares.
Synfluid® PAO 9 cSt Irritação nos olhos	: Não irrita os olhos As informações dadas estão baseadas nos dados obtidos das substâncias similares.
Synfluid® PAO 9 cSt Sensibilização	: Não provoca sensibilização em animais de laboratório. As informações dadas estão baseadas nos dados obtidos das substâncias similares.
Synfluid® PAO 9 cSt Toxicidade em dosagem repetitiva	: Espécie: Rato, Macho e fêmea Sexo: Macho e fêmea Via de aplicação: administração por sonda Dose: 0, 1000 mg/kg/day Duração da exposição: 28 days NOEL: 1.000 mg/kg Método: Diretriz de Teste de OECD 407 As informações dadas estão baseadas nos dados obtidos das substâncias similares.
Synfluid® PAO 9 cSt Genotoxicidade in vitro	: Tipos de testes: Teste de Ames Resultado: negativo Observações: A informação refere-se ao componente principal. Tipos de testes: Teste de aberração cromossômica in vitro Resultado: negativo Observações: A informação refere-se ao componente principal.
Synfluid® PAO 9 cSt Genotoxicidade in vivo	: Tipos de testes: Ensaio de micronúcleo de rato Resultado: negativo Observações: A informação refere-se ao componente principal.
Synfluid® PAO 9 cSt Toxicidade à reprodução	: Testes feitos com animais não demonstraram efeitos sobre a fertilidade. As informações dadas estão baseadas nos dados obtidos das substâncias similares.
Synfluid® PAO 9 cSt Efeitos da toxicidade no desenvolvimento	: Testes feitos com animais não demonstraram efeitos sobre o desenvolvimento fetal. As informações dadas estão baseadas nos dados obtidos das substâncias similares.
Synfluid® PAO 9 cSt Perigo por aspiração	: Sem classificação de toxicidade por aspiração.

Synfluid® PAO 9 cSt

Versão 1.16

Data da revisão 2024-10-15

Avaliação toxicológica

Synfluid® PAO 9 cSt
Efeitos carcinogênicos, mutagênicos e tóxicos à reprodução

: Carcinogenicidade:
Não contém ingredientes classificados como carcinogênicos
Mutagenicidade:
Testes feitos com animais não demonstraram efeitos mutagênicos.
Teratogenicidade:
Não mostrou efeitos teratogênicos em experiências com animais.
Toxicidade à reprodução:
Nenhuma toxicidade para reprodução

11.2

Informações sobre outros perigos

Synfluid® PAO 9 cSt
Informações complementares

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino : dados não disponíveis.

: A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

SEÇÃO 12: Informações ecológicas

12.1

Toxicidade

Efeitos da ecotoxicidade
Toxicidade para os peixes

1-Dodecene, Trimer, Hydrogenated : CL50: > 1.000 mg/l
Duração da exposição: 96 HR
Espécie: Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)
O produto tem baixa solubilidade no meio de teste. Foi testado em dispersão aquosa.

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos.

1-Dodecene, Trimer, Hydrogenated : CE50: > 1.000 mg/l
Duração da exposição: 48 HR
Espécie: Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)
O produto tem baixa solubilidade no meio de teste. Foi testado em dispersão aquosa.

Toxicidade para as algas

1-Dodecene, Trimer, Hydrogenated : CE50: > 1.000 mg/l
Espécie: Selenastrum capricornutum (alga)
O produto tem baixa solubilidade no meio de teste. Foi

Synfluid® PAO 9 cSt

Versão 1.16

Data da revisão 2024-10-15

testado em dispersão aquosa.

12.2

Persistência e degradabilidade

Biodegradabilidade : Resultado: Prevê-se que seja inerentemente biodegradável.

12.3

Potencial bioacumulativo

Informação sobre eliminação (persistência e degradabilidade)

Bioacumulação : Não se prevê que este material seja bio-acumulado.

12.4

Mobilidade no solo

Mobilidade : dados não disponíveis

12.5

Resultados da avaliação PBT e vPvB

Resultados da avaliação de poluente orgânico persistente : Esta substância/mistura não contém componentes que podem ser considerados persistentes, bioacumulativos e tóxicos (PBT), ou muito persistentes e muito bioacumulativos (vPvB) em níveis a partir de 0,1%.

12.6

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino : A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

12.7

Outros efeitos adversos

Informações ecológicas adicionais : dados não disponíveis

12.8

Informações ecológicas adicionais

Avaliação da ecotoxicologia

Perigoso ao ambiente aquático – Agudo : Este material não deve ser nocivo para os organismos aquáticos.

Perigoso ao ambiente aquático – Crônico. : Este material não deve ser nocivo para os organismos aquáticos.

SEÇÃO 13: Considerações sobre tratamento e disposição

13.1

Métodos de tratamento de resíduos

Synfluid® PAO 9 cSt

Versão 1.16

Data da revisão 2024-10-15

As informações contidas nesta ficha de dados de segurança diz apenas respeito ao produto conforme expedido.

Use o material para a sua finalidade pretendida ou, se possível, recicle. Caso deva ser descartado, é possível que este material atenda aos critérios referentes a resíduos perigosos tal como definido pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (US EPA) nos termos da Lei de Conservação e Recuperação de Recursos (RCRA) (40 CFR 261) ou de outras regulamentações estaduais e locais. A medição de certas propriedades físicas e a análise de componentes controlados podem ser necessárias para determinações precisas. Se este material for classificado como resíduo perigoso, a legislação federal exigirá o seu descarte em instalações de descarte autorizadas para resíduos perigosos.

Embalagens contaminadas : Recipientes vazios devem ser encaminhados para um local de manipulação de resíduos sólidos aprovado para reciclagem ou descarte.

SEÇÃO 14: Informações sobre transporte**14.1 - 14.7****Informações sobre transporte**

As descrições de envio detalhadas aqui se referem somente a remessas granel, e podem não ser aplicáveis a remessas em embalagens de outro tipo (consulte a definição regulamentar).

Consulte as Normas de Mercadorias Perigosas apropriadas específicas sobre modo e quantidade nacionais ou internacionais para requisitos descritivos de remessas adicionais (por exemplo, nome ou nomes técnicos, etc.) Por conseguinte, a informação apresentada aqui pode nem sempre estar de acordo com a descrição da remessa no documento de carga do material. Os pontos de inflamação do material podem variar ligeiramente entre a FDS e o documento de carga.

DOT DOS EUA (DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DOS ESTADOS UNIDOS)

NÃO REGULAMENTADO COMO MATERIAL PERIGOSO OU BEM PERIGOSO PARA TRANSPORTE POR ESTA AGÊNCIA.

IMO/IMDG (MERCADORIAS PERIGOSAS MARÍTIMAS INTERNACIONAIS)

NÃO REGULAMENTADO COMO MATERIAL PERIGOSO OU BEM PERIGOSO PARA TRANSPORTE POR ESTA AGÊNCIA.

IATA (ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE AÉREO)

NÃO REGULAMENTADO COMO MATERIAL PERIGOSO OU BEM PERIGOSO PARA TRANSPORTE POR ESTA AGÊNCIA.

ADR (ACORDO SOBRE MERCADORIAS PERIGOSAS POR ESTRADA (EUROPA))

NÃO REGULAMENTADO COMO MATERIAL PERIGOSO OU BEM PERIGOSO PARA TRANSPORTE POR ESTA AGÊNCIA.

RID (REGULAMENTOS RELATIVOS AO TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCADORIAS PERIGOSAS (EUROPA))

NÃO REGULAMENTADO COMO MATERIAL PERIGOSO OU BEM PERIGOSO PARA TRANSPORTE POR ESTA AGÊNCIA.

ADN (ACORDO EUROPEU RELATIVO AO TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCADORIAS PERIGOSAS POR VIAS NAVEGÁVEIS INTERIORES)

NÃO REGULAMENTADO COMO MATERIAL PERIGOSO OU BEM PERIGOSO PARA

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)	
Synfluid® PAO 9 cSt	
Versão 1.16	Data da revisão 2024-10-15
TRANSPORTE POR ESTA AGÊNCIA.	
Outras Informações : Polyolefin (molecular weight 300+), S.T. 2, Cat.Y Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI	
SEÇÃO 15: Regulamentações	
15.1	
Normas de segurança, saúde e ambientais específicas para a substância ou mistura	
Legislação nacional	
Regulamento da Comissão (UE) 2020/878 de 18 de junho de 2020 que emendou o regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH)	
Classe de contaminação da água (Alemanha)	: WGK 1 ligeiramente perigoso para a água Classificação de acordo com o Anexo 2 do VwVwS.
15.2	
Avaliação de segurança química	
Componentes	:
Avaliação de segurança química	
Legislação sobre o principal acidente perigoso	: ZEU_SEVES3 Atualização: Não aplicável
Notificação de estado	
Europa REACH	: Este produto obedece totalmente à regulamentação REACH 1907/2006/EC.
Estados Unidos da América (EUA) TSCA	: Em ou sob conformidade com a porção ativa da listagem da TSCA
Canadá DSL	: Todos os componentes deste produto estão na lista DSL (Lista de Substâncias Domésticas Canadenses [Canadian Domestic Substances List])
Outros AICS	: Em conformidade com o inventário
Nova Zelândia NZIoC	: Em conformidade com o inventário
Japão ENCS	: Em conformidade com o inventário
Coreia KECL	: Todas as substâncias neste produto foram registadas, notificadas para ser registadas, ou isentas de registo pela empresa CPChem através de um Representante Único de acordo com os regulamentos do sistema K-REACH (Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas da Coreia). A importação deste produto é autorizada se o Importador do Registo Coreano tiver sido incluído nas notificações da CPChem ou se o próprio Importador do Registo tiver notificado as substâncias.
Número da FDS:100000014080	13/35

Synfluid® PAO 9 cSt


Versão 1.16

Data da revisão 2024-10-15

Filipinas PICCS : Em conformidade com o inventário
 China IECSC : Em conformidade com o inventário
 Taiwan TCSI : Em conformidade com o inventário

SEÇÃO 16: Outras informações

NFPA Classificação : Perigoso à saúde: 0
 Risco de incêndio: 1
 Perigo de reatividade: 0



Informações complementares

Número de FDS legado : 5653

NSF H1, HX-1 Registered, meets USDA 1998 H1 Guidelines

Alterações significativas desde a última versão estão realçadas na margem. Esta versão substitui todas as versões anteriores.

As informações contidas nesta ficha de dados de segurança diz apenas respeito ao produto conforme expedido.

A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correcta de que dispomos até à data da sua publicação. A informação prestada destina-se apenas a dar conselhos que proporcionem uma utilização, manuseamento, processamento, armazenamento, transporte e eliminação seguros e não deve ser considerada uma garantia ou especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, a menos que tal seja especificado no texto, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros produtos ou processos.

Legenda das abreviações e acrônimos			
ACGIH	Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais (ACGIH)	LD50	Dose de letalidade 50% (DL50)
AIIC	Inventário Australiano de Produtos Químicos Industriais	LOAEL	Nível do mais baixo efeito adverso observado (LOAEL)
DSL	Lista de Substâncias Nacionais do Canadá	NFPA	Agência Nacional de Proteção contra Incêndios (NFPA)
NDSL	Lista de Substâncias Não Nacionais do Canadá	NIOSH	Instituto Nacional de Saúde e Segurança no Trabalho (NIOSH)
CNS	Sistema nervoso central (SNC)	NTP	Programa Nacional de Toxicologia (NTP)
CAS	Chemical Abstract Service (CAS)	NZIoC	Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia (NZIoC)
EC50	Concentração de efeito (CE)	NOAEL	Nível de efeito adverso não observável (NOAEL)
EC50	Concentração de efeito 50% (CE50)	NOEC	Concentração de efeito não observável (NOEC)
EGEST	Ferramenta de cenário de exposição genérica da EOSCA	OSHA	Administração de Saúde e Segurança no Trabalho (OSHA)
EOSCA	European Oilfield Specialty Chemicals Association	PEL	Nível de exposição permissível (PEL)
EINECS	Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes (EINECS)	PICCS	Inventário Filipino de Substâncias Químicas Existentes no Mercado

Synfluid® PAO 9 cSt

Versão 1.16

Data da revisão 2024-10-15

MAK	Valores máximos de concentração na Alemanha	PRNT	Presumivelmente não tóxico
GHS	Sistema Mundial Harmonizado (SH)	RCRA	Lei de recuperação e conservação dos recursos
>=	Igual ou superior a	STEL	Limite de exposição a curto prazo (STEL)
IC50	Concentração de inibição 50% (CI50)	SARA	Lei de Reautorização e Aditamento de Superfundos
IARC	Centro Internacional de Investigação sobre o Cancro (CIRC)	TLV	Valor limiar limite (TLV)
IECSC	Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes na China	TWA	Tempo médio ponderado (TWA)
ENCS	Inventário de Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão	TSCA	Lei de Controlo de Substâncias Tóxicas
KECI	Inventário de Substâncias Químicas Existentes na Coreia	UVCB	Composição desconhecida ou variável, produtos de reação complexa e materiais biológicos
<=	Igual ou inferior a	WHMIS	Sistema de informação sobre materiais perigosos no local de trabalho
LC50	Concentração de letalidade 50% (CL50)	ATE	Estimativa da toxicidade aguda

Synfluid® PAO 9 cSt

Versão 1.16

Data da revisão 2024-10-15

Synfluid® PAO 9 cSt

Versão 1.16

Data da revisão 2024-10-15

Anexo: Cenários de exposição

Índice

Número	Título
ES 1	Formulação; Utilizações industriais (SU3).
ES 2	Lubrificantes - Industrial; Utilizações industriais (SU3).
ES 3	Lubrificantes - Profissional; Utilizações profissionais (SU22).
ES 4	Lubrificantes - Consumidor; Utilizações pelo consumidor (SU21).
ES 5	Fluidos para trabalho de metais/óleos de laminagem - Industrial; Utilizações industriais (SU3).
ES 6	Fluidos para trabalho de metais/óleos de laminagem - Industrial; Utilizações profissionais (SU22).
ES 7	Fluidos funcionais - Industrial; Utilizações industriais (SU3).
ES 8	Fluidos funcionais - Profissional; Utilizações profissionais (SU22).
ES 9	Fluidos funcionais - Consumidor; Utilizações pelo consumidor (SU21).

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)	
Synfluid® PAO 9 cSt	
Versão 1.16	Data da revisão 2024-10-15
ES 1: Formulação; Utilizações industriais (SU3).	
1.1. Secção de título	
Nome do cenário de exposição	: Formulação
Título Abreviado Estruturado	: Formulação; Utilizações industriais (SU3).
Substância	: 1-Dodecene trimer, hydrogenated N° CE: 417-070-7
Meio ambiente	
CC 1	Formulação
ERC2	
1.2. Condições de utilização que afetam a exposição	
1.2.1. Controle da exposição ambiental: Formulação de misturas (ERC2)	
Características do produto (artigo)	
Cobre percentagens da substância no produto até 100%.	
Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequência e duração da utilização/exposição	
Tipo de libertação	: Libertação contínua.
Dias de emissão	: 300
Condições e medidas técnicas e organizacionais	
Tente impedir que o produto entre nas canalizações ou nos cursos de água. Proporcionar tratamento das águas residuais no local. Ar - eficiência mínima de 0,001 % Água - eficiência mínima de 0,01 % Solo - eficiência mínima de 0,001 %	
Condições e medidas relacionadas com a estação de tratamento de águas residuais	
Tipo de ETAR	: Estação de tratamento de esgoto municipal
Tratamento de lamas em ETAR	: Aplicação controlada de lamas residuais no solo agrícola
Efluente de ETAR	: 2.000 m3/d
Outras condições que afetam a exposição ambiental	
Caudal de receção de águas de superfície	: 18.000 m3/d
Fator de diluição de água doce local	: 10
Fator de diluição de água do mar local	: 100
Número da FDS:100000014080	
18/35	

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)		
Synfluid® PAO 9 cSt		
Versão 1.16		Data da revisão 2024-10-15
1.3. Estimativa da exposição e referência à sua fonte		
1.3.1. Liberação ambiental e exposição: Formulação de misturas (ERC2)		
Alvo de proteção	Estimativa de exposição	RCR
Ar	0,0000236 mg/m³ (EUSES)	
Água doce	0,0000009 mg/l (EUSES)	0,000
Sedimento de água doce	0,072 mg/kg corpo úmido (EUSES)	0,184
Água do mar	0,0000002 mg/l (EUSES)	0,000
Sedimento marinho	0,018 mg/kg corpo úmido (EUSES)	0,462
Solo	1,0 mg/kg corpo úmido (EUSES)	0,227
1.4. Guia de orientação para o utilizador a jusante caso trabalhe dentro dos limites definidos pelo CE		
Não aplicável		
Número da FDS:100000014080		19/35

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)		
Synfluid® PAO 9 cSt		
Versão 1.16		Data da revisão 2024-10-15
ES 2: Lubrificantes - Industrial; Utilizações industriais (SU3).		
2.1. Secção de título		
Nome do cenário de exposição : Lubrificantes - Industrial		
Título Abreviado Estruturado : Lubrificantes - Industrial; Utilizações industriais (SU3).		
Substância : 1-Dodecene trimer, hydrogenated N° CE: 417-070-7		
Meio ambiente		
CC 1	Lubrificantes - Industrial	ERC4, ERC7, ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b
2.2. Condições de utilização que afetam a exposição		
2.2.1. Controle da exposição ambiental: Uso industrial de auxiliares de processos e produtos, não fazendo parte dos artigos (ERC4) / Utilização industrial de substâncias em sistemas fechados (ERC7) / Auxiliares de processo para uma utilização larga de dispersivo interior em sistemas abertos (ERC8a) / Ajudas de processo para uma utilização larga de dispersivo exterior em sistemas abertos (ERC8d) / Utilização larga de dispersivo interior de substâncias em sistemas fechados (ERC9a) / Utilização larga de dispersivo exterior de substâncias em sistemas fechados (ERC9b)		
Características do produto (artigo)		
Cobre percentagens da substância no produto até 100%.		
Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequência e duração da utilização/exposição		
Tipo de libertação : Libertação contínua.		
Dias de emissão : 300		
Condições e medidas técnicas e organizacionais		
Tente impedir que o produto entre nas canalizações ou nos cursos de água. Proporcionar tratamento das águas residuais no local. Ar - eficiência mínima de 0,003 % Água - eficiência mínima de 0,000 % Solo - eficiência mínima de 0,1 %		
Condições e medidas relacionadas com a estação de tratamento de águas residuais		
Tipo de ETAR : Estação de tratamento de esgoto municipal		
Tratamento de lamas em ETAR : Aplicação controlada de lamas residuais no solo agrícola		
Efluente de ETAR : 2.000 m3/d		
Outras condições que afetam a exposição ambiental		
Número da FDS:100000014080		
20/35		

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)																							
Synfluid® PAO 9 cSt																							
Versão 1.16		Data da revisão 2024-10-15																					
Caudal de receção de águas de superfície : 18.000 m3/d Fator de diluição de água doce local : 10 Fator de diluição de água do mar local : 100																							
2.3. Estimativa da exposição e referência à sua fonte 2.3.1. Liberação ambiental e exposição: Uso industrial de auxiliares de processos e produtos, não fazendo parte dos artigos (ERC4) / Utilização industrial de substâncias em sistemas fechados (ERC7) / Auxiliares de processo para uma utilização larga de dispersivo interior em sistemas abertos (ERC8a) / Ajudas de processo para uma utilização larga de dispersivo exterior em sistemas abertos (ERC8d) / Utilização larga de dispersivo interior de substâncias em sistemas fechados (ERC9a) / Utilização larga de dispersivo exterior de substâncias em sistemas fechados (ERC9b) <table><tr><th>Alvo de proteção</th><th>Estimativa de exposição</th><th>RCR</th></tr><tr><td>Ar</td><td>0,0000044 mg/m³ (EUSES)</td><td></td></tr><tr><td>Água doce</td><td>0,0000009 mg/l (EUSES)</td><td>0,000</td></tr><tr><td>Sedimento de água doce</td><td>0,072 mg/kg corpo úmido (EUSES)</td><td>0,184</td></tr><tr><td>Água do mar</td><td>0,0000002 mg/l (EUSES)</td><td>0,000</td></tr><tr><td>Sedimento marinho</td><td>0,018 mg/kg corpo úmido (EUSES)</td><td>0,462</td></tr><tr><td>Solo</td><td>0,08 mg/kg corpo úmido (EUSES)</td><td>0,018</td></tr></table>			Alvo de proteção	Estimativa de exposição	RCR	Ar	0,0000044 mg/m³ (EUSES)		Água doce	0,0000009 mg/l (EUSES)	0,000	Sedimento de água doce	0,072 mg/kg corpo úmido (EUSES)	0,184	Água do mar	0,0000002 mg/l (EUSES)	0,000	Sedimento marinho	0,018 mg/kg corpo úmido (EUSES)	0,462	Solo	0,08 mg/kg corpo úmido (EUSES)	0,018
Alvo de proteção	Estimativa de exposição	RCR																					
Ar	0,0000044 mg/m³ (EUSES)																						
Água doce	0,0000009 mg/l (EUSES)	0,000																					
Sedimento de água doce	0,072 mg/kg corpo úmido (EUSES)	0,184																					
Água do mar	0,0000002 mg/l (EUSES)	0,000																					
Sedimento marinho	0,018 mg/kg corpo úmido (EUSES)	0,462																					
Solo	0,08 mg/kg corpo úmido (EUSES)	0,018																					
2.4. Guia de orientação para o utilizador a jusante caso trabalhe dentro dos limites definidos pelo CE Não aplicável																							
Número da FDS:100000014080		21/35																					

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)		
Synfluid® PAO 9 cSt		
Versão 1.16		Data da revisão 2024-10-15
ES 3: Lubrificantes - Profissional; Utilizações profissionais (SU22).		
3.1. Secção de título		
Nome do cenário de exposição : Lubrificantes - Profissional		
Título Abreviado Estruturado : Lubrificantes - Profissional; Utilizações profissionais (SU22).		
Substância : 1-Dodecene trimer, hydrogenated N° CE: 417-070-7		
Meio ambiente		
CC 1	Lubrificantes - Profissional	ERC4, ERC7, ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b
3.2. Condições de utilização que afetam a exposição		
3.2.1. Controle da exposição ambiental: Uso industrial de auxiliares de processos e produtos, não fazendo parte dos artigos (ERC4) / Utilização industrial de substâncias em sistemas fechados (ERC7) / Auxiliares de processo para uma utilização larga de dispersivo interior em sistemas abertos (ERC8a) / Ajudas de processo para uma utilização larga de dispersivo exterior em sistemas abertos (ERC8d) / Utilização larga de dispersivo interior de substâncias em sistemas fechados (ERC9a) / Utilização larga de dispersivo exterior de substâncias em sistemas fechados (ERC9b)		
Características do produto (artigo)		
Cobre percentagens da substância no produto até 100%.		
Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequência e duração da utilização/exposição		
Tipo de libertação : Libertação contínua.		
Dias de emissão : 25		
Condições e medidas técnicas e organizacionais		
Tente impedir que o produto entre nas canalizações ou nos cursos de água. Proporcionar tratamento das águas residuais no local. Ar - eficiência mínima de 0,01 % Água - eficiência mínima de 0,25 % Solo - eficiência mínima de 0,25 %		
Condições e medidas relacionadas com a estação de tratamento de águas residuais		
Tipo de ETAR : Estação de tratamento de esgoto municipal		
Tratamento de lamas em ETAR : Aplicação controlada de lamas residuais no solo agrícola		
Efluente de ETAR : 2.000 m3/d		
Outras condições que afetam a exposição ambiental		
Número da FDS:100000014080		
22/35		

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)																							
Synfluid® PAO 9 cSt																							
Versão 1.16		Data da revisão 2024-10-15																					
Caudal de receção de águas de superfície : 18.000 m3/d Fator de diluição de água doce local : 10 Fator de diluição de água do mar local : 100																							
3.3. Estimativa da exposição e referência à sua fonte 3.3.1. Liberação ambiental e exposição: Uso industrial de auxiliares de processos e produtos, não fazendo parte dos artigos (ERC4) / Utilização industrial de substâncias em sistemas fechados (ERC7) / Auxiliares de processo para uma utilização larga de dispersivo interior em sistemas abertos (ERC8a) / Ajudas de processo para uma utilização larga de dispersivo exterior em sistemas abertos (ERC8d) / Utilização larga de dispersivo interior de substâncias em sistemas fechados (ERC9a) / Utilização larga de dispersivo exterior de substâncias em sistemas fechados (ERC9b) <table><tr><th>Alvo de proteção</th><th>Estimativa de exposição</th><th>RCR</th></tr><tr><td>Ar</td><td>0,0000044 mg/m³ (EUSES)</td><td></td></tr><tr><td>Água doce</td><td>0,0000009 mg/l (EUSES)</td><td>0,000</td></tr><tr><td>Sedimento de água doce</td><td>0,072 mg/kg corpo úmido (EUSES)</td><td>0,184</td></tr><tr><td>Água do mar</td><td>0,0000002 mg/l (EUSES)</td><td>0,000</td></tr><tr><td>Sedimento marinho</td><td>0,018 mg/kg corpo úmido (EUSES)</td><td>0,462</td></tr><tr><td>Solo</td><td>0,08 mg/kg corpo úmido (EUSES)</td><td>0,841</td></tr></table>			Alvo de proteção	Estimativa de exposição	RCR	Ar	0,0000044 mg/m³ (EUSES)		Água doce	0,0000009 mg/l (EUSES)	0,000	Sedimento de água doce	0,072 mg/kg corpo úmido (EUSES)	0,184	Água do mar	0,0000002 mg/l (EUSES)	0,000	Sedimento marinho	0,018 mg/kg corpo úmido (EUSES)	0,462	Solo	0,08 mg/kg corpo úmido (EUSES)	0,841
Alvo de proteção	Estimativa de exposição	RCR																					
Ar	0,0000044 mg/m³ (EUSES)																						
Água doce	0,0000009 mg/l (EUSES)	0,000																					
Sedimento de água doce	0,072 mg/kg corpo úmido (EUSES)	0,184																					
Água do mar	0,0000002 mg/l (EUSES)	0,000																					
Sedimento marinho	0,018 mg/kg corpo úmido (EUSES)	0,462																					
Solo	0,08 mg/kg corpo úmido (EUSES)	0,841																					
3.4. Guia de orientação para o utilizador a jusante caso trabalhe dentro dos limites definidos pelo CE Não aplicável																							
Número da FDS:100000014080		23/35																					

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)		
Synfluid® PAO 9 cSt		
Versão 1.16		Data da revisão 2024-10-15
ES 4: Lubrificantes - Consumidor; Utilizações pelo consumidor (SU21).		
4.1. Secção de título		
Nome do cenário de exposição : Lubrificantes - Consumidor		
Título Abreviado Estruturado : Lubrificantes - Consumidor; Utilizações pelo consumidor (SU21).		
Substância : 1-Dodecene trimer, hydrogenated Nº CE: 417-070-7		
Meio ambiente		
CC 1	Lubrificantes - Consumidor	ERC4, ERC7, ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b
4.2. Condições de utilização que afetam a exposição		
4.2.1. Controle da exposição ambiental: Uso industrial de auxiliares de processos e produtos, não fazendo parte dos artigos (ERC4) / Utilização industrial de substâncias em sistemas fechados (ERC7) / Auxiliares de processo para uma utilização larga de dispersivo interior em sistemas abertos (ERC8a) / Ajudas de processo para uma utilização larga de dispersivo exterior em sistemas abertos (ERC8d) / Utilização larga de dispersivo interior de substâncias em sistemas fechados (ERC9a) / Utilização larga de dispersivo exterior de substâncias em sistemas fechados (ERC9b)		
Características do produto (artigo)		
Cobre percentagens da substância no produto até 100%.		
Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequência e duração da utilização/exposição		
Tipo de libertação : Libertação contínua.		
Dias de emissão : 365		
Outras condições que afetam a exposição ambiental		
Caudal de receção de águas de superfície : 18.000 m3/d		
Fator de diluição de água doce local : 10		
Fator de diluição de água do mar local : 100		
4.3. Estimativa da exposição e referência à sua fonte		
4.3.1. Liberação ambiental e exposição: Uso industrial de auxiliares de processos e produtos, não fazendo parte dos artigos (ERC4) / Utilização industrial de substâncias em sistemas fechados (ERC7) / Auxiliares de processo para uma utilização larga de dispersivo interior em sistemas		
Número da FDS:100000014080		24/35

Synfluid® PAO 9 cSt

Versão 1.16

Data da revisão 2024-10-15

abertos (ERC8a) / Ajudas de processo para uma utilização larga de dispersivo exterior em sistemas abertos (ERC8d) / Utilização larga de dispersivo interior de substâncias em sistemas fechados (ERC9a) / Utilização larga de dispersivo exterior de substâncias em sistemas fechados (ERC9b)

Informações adicionais sobre as estimativas de exposição

Não aplicável para usos de ampla dispersão.

4.4. Guia de orientação para o utilizador a jusante caso trabalhe dentro dos limites definidos pelo CE

Não aplicável

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)		
Synfluid® PAO 9 cSt		
Versão 1.16		Data da revisão 2024-10-15
ES 5: Fluidos para trabalho de metais/óleos de laminagem - Industrial; Utilizações industriais (SU3).		
5.1. Secção de título		
Nome do cenário de exposição	: Fluidos para trabalho de metais/óleos de laminagem - Industrial	
Título Abreviado Estruturado	: Fluidos para trabalho de metais/óleos de laminagem - Industrial; Utilizações industriais (SU3).	
Substância	: 1-Dodecene trimer, hydrogenated N° CE: 417-070-7	
Meio ambiente		
CC 1	Fluidos para trabalho de metais/óleos de laminagem - Industrial	ERC4, ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b
5.2. Condições de utilização que afetam a exposição		
5.2.1. Controle da exposição ambiental: Uso industrial de auxiliares de processos e produtos, não fazendo parte dos artigos (ERC4) / Auxiliares de processo para uma utilização larga de dispersivo interior em sistemas abertos (ERC8a) / Ajudas de processo para uma utilização larga de dispersivo exterior em sistemas abertos (ERC8d) / Utilização larga de dispersivo interior de substâncias em sistemas fechados (ERC9a) / Utilização larga de dispersivo exterior de substâncias em sistemas fechados (ERC9b)		
Características do produto (artigo)		
Cobre percentagens da substância no produto até 100%.		
Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequência e duração da utilização/exposição		
Tipo de libertação	: Libertação contínua.	
Dias de emissão	: 20	
Condições e medidas técnicas e organizacionais		
Tente impedir que o produto entre nas canalizações ou nos cursos de água. Proporcionar tratamento das águas residuais no local. Ar - eficiência mínima de 0,001 % Água - eficiência mínima de 0,000 % Solo - eficiência mínima de 0 %		
Condições e medidas relacionadas com a estação de tratamento de águas residuais		
Tipo de ETAR	: Estação de tratamento de esgoto municipal	
Tratamento de lamas em ETAR	: Aplicação controlada de lamas residuais no solo agrícola	
Efluente de ETAR	: 2.000 m3/d	
Outras condições que afetam a exposição ambiental		
Número da FDS:100000014080		
26/35		

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)																						
Synfluid® PAO 9 cSt																						
Versão 1.16	Data da revisão 2024-10-15																					
Caudal de receção de águas de superfície : 18.000 m3/d Fator de diluição de água doce local : 10 Fator de diluição de água do mar local : 100																						
5.3. Estimativa da exposição e referência à sua fonte 5.3.1. Liberação ambiental e exposição: Uso industrial de auxiliares de processos e produtos, não fazendo parte dos artigos (ERC4) / Auxiliares de processo para uma utilização larga de dispersivo interior em sistemas abertos (ERC8a) / Ajudas de processo para uma utilização larga de dispersivo exterior em sistemas abertos (ERC8d) / Utilização larga de dispersivo interior de substâncias em sistemas fechados (ERC9a) / Utilização larga de dispersivo exterior de substâncias em sistemas fechados (ERC9b) <table><tr><th>Alvo de proteção</th><th>Estimativa de exposição</th><th>RCR</th></tr><tr><td>Ar</td><td>0,000009 mg/m³ (EUSES)</td><td></td></tr><tr><td>Água doce</td><td>0,0000009 mg/l (EUSES)</td><td>0,000</td></tr><tr><td>Sedimento de água doce</td><td>0,072 mg/kg corpo úmido (EUSES)</td><td>0,184</td></tr><tr><td>Água do mar</td><td>0,0000002 mg/l (EUSES)</td><td>0,000</td></tr><tr><td>Sedimento marinho</td><td>0,018 mg/kg corpo úmido (EUSES)</td><td>0,462</td></tr><tr><td>Solo</td><td>0,167 mg/kg corpo úmido (EUSES)</td><td>0,038</td></tr></table>		Alvo de proteção	Estimativa de exposição	RCR	Ar	0,000009 mg/m³ (EUSES)		Água doce	0,0000009 mg/l (EUSES)	0,000	Sedimento de água doce	0,072 mg/kg corpo úmido (EUSES)	0,184	Água do mar	0,0000002 mg/l (EUSES)	0,000	Sedimento marinho	0,018 mg/kg corpo úmido (EUSES)	0,462	Solo	0,167 mg/kg corpo úmido (EUSES)	0,038
Alvo de proteção	Estimativa de exposição	RCR																				
Ar	0,000009 mg/m³ (EUSES)																					
Água doce	0,0000009 mg/l (EUSES)	0,000																				
Sedimento de água doce	0,072 mg/kg corpo úmido (EUSES)	0,184																				
Água do mar	0,0000002 mg/l (EUSES)	0,000																				
Sedimento marinho	0,018 mg/kg corpo úmido (EUSES)	0,462																				
Solo	0,167 mg/kg corpo úmido (EUSES)	0,038																				
5.4. Guia de orientação para o utilizador a jusante caso trabalhe dentro dos limites definidos pelo CE Não aplicável																						
Número da FDS:100000014080	27/35																					

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)		
Synfluid® PAO 9 cSt		
Versão 1.16		Data da revisão 2024-10-15
ES 6: Fluidos para trabalho de metais/óleos de laminagem - Industrial; Utilizações profissionais (SU22).		
6.1. Secção de título		
Nome do cenário de exposição	: Fluidos para trabalho de metais/óleos de laminagem - Profissional	
Título Abreviado Estruturado	: Fluidos para trabalho de metais/óleos de laminagem - Industrial; Utilizações profissionais (SU22).	
Substância	: 1-Dodecene trimer, hydrogenated N° CE: 417-070-7	
Meio ambiente		
CC 1	Fluidos para trabalho de metais/óleos de laminagem - Industrial	ERC4, ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b
6.2. Condições de utilização que afetam a exposição		
6.2.1. Controle da exposição ambiental: Uso industrial de auxiliares de processos e produtos, não fazendo parte dos artigos (ERC4) / Auxiliares de processo para uma utilização larga de dispersivo interior em sistemas abertos (ERC8a) / Ajudas de processo para uma utilização larga de dispersivo exterior em sistemas abertos (ERC8d) / Utilização larga de dispersivo interior de substâncias em sistemas fechados (ERC9a) / Utilização larga de dispersivo exterior de substâncias em sistemas fechados (ERC9b)		
Características do produto (artigo)		
Cobre percentagens da substância no produto até 100%.		
Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequência e duração da utilização/exposição		
Tipo de libertação	: Libertação contínua.	
Dias de emissão	: 365	
Condições e medidas técnicas e organizacionais		
Tente impedir que o produto entre nas canalizações ou nos cursos de água. Proporcionar tratamento das águas residuais no local. Ar - eficiência mínima de 0,01 % Água - eficiência mínima de 1,25 % Solo - eficiência mínima de 1,25 %		
Condições e medidas relacionadas com a estação de tratamento de águas residuais		
Tipo de ETAR	: Estação de tratamento de esgoto municipal	
Tratamento de lamas em ETAR	: Aplicação controlada de lamas residuais no solo agrícola	
Efluente de ETAR	: 2.000 m3/d	
Número da FDS:100000014080		
28/35		

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)		
Synfluid® PAO 9 cSt		
Versão 1.16	Data da revisão 2024-10-15	
Outras condições que afetam a exposição ambiental		
Caudal de receção de águas de superfície : 18.000 m3/d		
Fator de diluição de água doce local : 10		
Fator de diluição de água do mar local : 100		
6.3. Estimativa da exposição e referência à sua fonte		
6.3.1. Liberação ambiental e exposição: Uso industrial de auxiliares de processos e produtos, não fazendo parte dos artigos (ERC4) / Auxiliares de processo para uma utilização larga de dispersivo interior em sistemas abertos (ERC8a) / Ajudas de processo para uma utilização larga de dispersivo exterior em sistemas abertos (ERC8d) / Utilização larga de dispersivo interior de substâncias em sistemas fechados (ERC9a) / Utilização larga de dispersivo exterior de substâncias em sistemas fechados (ERC9b)		
Alvo de proteção	Estimativa de exposição	RCR
Ar	0,0000005 mg/m³ (EUSES)	
Água doce	0,0000009 mg/l (EUSES)	0,000
Sedimento de água doce	0,072 mg/kg corpo úmido (EUSES)	0,184
Água do mar	0,0000002 mg/l (EUSES)	0,000
Sedimento marinho	0,018 mg/kg corpo úmido (EUSES)	0,462
Solo	0,076 mg/kg corpo úmido (EUSES)	0,017
6.4. Guia de orientação para o utilizador a jusante caso trabalhe dentro dos limites definidos pelo CE		
Não aplicável		
Número da FDS:100000014080		29/35

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)		
Synfluid® PAO 9 cSt		
Versão 1.16		Data da revisão 2024-10-15
ES 7: Fluidos funcionais - Industrial; Utilizações industriais (SU3).		
7.1. Secção de título		
Nome do cenário de exposição	: Fluidos funcionais - Industrial	
Título Abreviado Estruturado	: Fluidos funcionais - Industrial; Utilizações industriais (SU3).	
Substância	: 1-Dodecene trimer, hydrogenated N° CE: 417-070-7	
Meio ambiente		
CC 1	Fluidos funcionais - Industrial	ERC7, ERC9a, ERC9b
7.2. Condições de utilização que afetam a exposição		
7.2.1. Controle da exposição ambiental: Utilização industrial de substâncias em sistemas fechados (ERC7) / Utilização larga de dispersivo interior de substâncias em sistemas fechados (ERC9a) / Utilização larga de dispersivo exterior de substâncias em sistemas fechados (ERC9b)		
Características do produto (artigo)		
Cobre percentagens da substância no produto até 100%.		
Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequência e duração da utilização/exposição		
Tipo de libertação	: Libertação contínua.	
Dias de emissão	: 20	
Condições e medidas técnicas e organizacionais		
Tente impedir que o produto entre nas canalizações ou nos cursos de água. Proporcionar tratamento das águas residuais no local. Ar - eficiência mínima de 0,01 % Água - eficiência mínima de 0,000 % Solo - eficiência mínima de 0,1 %		
Condições e medidas relacionadas com a estação de tratamento de águas residuais		
Tipo de ETAR	: Estação de tratamento de esgoto municipal	
Tratamento de lamas em ETAR	: Aplicação controlada de lamas residuais no solo agrícola	
Efluente de ETAR	: 2.000 m3/d	
Outras condições que afetam a exposição ambiental		
Caudal de receção de águas de superfície	: 18.000 m3/d	
Fator de diluição de água doce local	: 10	
Fator de diluição de água do mar local	: 100	
Número da FDS:100000014080		30/35

Synfluid® PAO 9 cSt

Versão 1.16

Data da revisão 2024-10-15

7.3. Estimativa da exposição e referência à sua fonte

7.3.1. Liberação ambiental e exposição: Utilização industrial de substâncias em sistemas fechados (ERC7) / Utilização larga de dispersivo interior de substâncias em sistemas fechados (ERC9a) / Utilização larga de dispersivo exterior de substâncias em sistemas fechados (ERC9b)

Alvo de proteção	Estimativa de exposição	RCR
Ar	0,0000012 mg/m³ (EUSES)	
Água doce	0,0000009 mg/l (EUSES)	0,000
Sedimento de água doce	0,072 mg/kg corpo úmido (EUSES)	0,184
Água do mar	0,0000002 mg/l (EUSES)	0,000
Sedimento marinho	0,018 mg/kg corpo úmido (EUSES)	0,462
Solo	0,077 mg/kg corpo úmido (EUSES)	0,017

7.4. Guia de orientação para o utilizador a jusante caso trabalhe dentro dos limites definidos pelo CE

Não aplicável

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)	
Synfluid® PAO 9 cSt	
Versão 1.16	Data da revisão 2024-10-15
ES 8: Fluidos funcionais - Profissional; Utilizações profissionais (SU22).	
8.1. Secção de título	
Nome do cenário de exposição	: Fluidos funcionais - Profissional
Título Abreviado Estruturado	: Fluidos funcionais - Profissional; Utilizações profissionais (SU22).
Substância	: 1-Dodecene trimer, hydrogenated N° CE: 417-070-7
Meio ambiente	
CC 1	Fluidos funcionais - Profissional
	ERC7, ERC9a, ERC9b
8.2. Condições de utilização que afetam a exposição	
8.2.1. Controle da exposição ambiental: Utilização industrial de substâncias em sistemas fechados (ERC7) / Utilização larga de dispersivo interior de substâncias em sistemas fechados (ERC9a) / Utilização larga de dispersivo exterior de substâncias em sistemas fechados (ERC9b)	
Características do produto (artigo)	
Cobre percentagens da substância no produto até 100%.	
Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequência e duração da utilização/exposição	
Tipo de libertação	: Libertação contínua.
Dias de emissão	: 365
Condições e medidas técnicas e organizacionais	
Tente impedir que o produto entre nas canalizações ou nos cursos de água. Proporcionar tratamento das águas residuais no local. Ar - eficiência mínima de 0,01 % Água - eficiência mínima de 0,625 % Solo - eficiência mínima de 0,625 %	
Condições e medidas relacionadas com a estação de tratamento de águas residuais	
Tipo de ETAR	: Estação de tratamento de esgoto municipal
Tratamento de lamas em ETAR	: Aplicação controlada de lamas residuais no solo agrícola
Efluente de ETAR	: 2.000 m3/d
Outras condições que afetam a exposição ambiental	
Caudal de receção de águas de superfície	: 18.000 m3/d
Fator de diluição de água doce local	: 10
Fator de diluição de água do mar	: 100
Número da FDS:100000014080	
32/35	

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)																							
Synfluid® PAO 9 cSt																							
Versão 1.16		Data da revisão 2024-10-15																					
local																							
8.3. Estimativa da exposição e referência à sua fonte 8.3.1. Liberação ambiental e exposição: Utilização industrial de substâncias em sistemas fechados (ERC7) / Utilização larga de dispersivo interior de substâncias em sistemas fechados (ERC9a) / Utilização larga de dispersivo exterior de substâncias em sistemas fechados (ERC9b) <table><tr><th>Alvo de proteção</th><th>Estimativa de exposição</th><th>RCR</th></tr><tr><td>Ar</td><td>0,0000005 mg/m³ (EUSES)</td><td></td></tr><tr><td>Água doce</td><td>0,0000009 mg/l (EUSES)</td><td>0,000</td></tr><tr><td>Sedimento de água doce</td><td>0,072 mg/kg corpo úmido (EUSES)</td><td>0,184</td></tr><tr><td>Água do mar</td><td>0,0000002 mg/l (EUSES)</td><td>0,000</td></tr><tr><td>Sedimento marinho</td><td>0,018 mg/kg corpo úmido (EUSES)</td><td>0,462</td></tr><tr><td>Solo</td><td>0,072 mg/kg corpo úmido (EUSES)</td><td>0,016</td></tr></table> 8.4. Guia de orientação para o utilizador a jusante caso trabalhe dentro dos limites definidos pelo CE Não aplicável			Alvo de proteção	Estimativa de exposição	RCR	Ar	0,0000005 mg/m³ (EUSES)		Água doce	0,0000009 mg/l (EUSES)	0,000	Sedimento de água doce	0,072 mg/kg corpo úmido (EUSES)	0,184	Água do mar	0,0000002 mg/l (EUSES)	0,000	Sedimento marinho	0,018 mg/kg corpo úmido (EUSES)	0,462	Solo	0,072 mg/kg corpo úmido (EUSES)	0,016
Alvo de proteção	Estimativa de exposição	RCR																					
Ar	0,0000005 mg/m³ (EUSES)																						
Água doce	0,0000009 mg/l (EUSES)	0,000																					
Sedimento de água doce	0,072 mg/kg corpo úmido (EUSES)	0,184																					
Água do mar	0,0000002 mg/l (EUSES)	0,000																					
Sedimento marinho	0,018 mg/kg corpo úmido (EUSES)	0,462																					
Solo	0,072 mg/kg corpo úmido (EUSES)	0,016																					
Número da FDS:100000014080		33/35																					

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)		
Synfluid® PAO 9 cSt		
Versão 1.16		Data da revisão 2024-10-15
ES 9: Fluidos funcionais - Consumidor; Utilizações pelo consumidor (SU21).		
9.1. Secção de título		
Nome do cenário de exposição : Fluidos funcionais - Consumidor		
Título Abreviado Estruturado : Fluidos funcionais - Consumidor; Utilizações pelo consumidor (SU21).		
Substância : 1-Dodecene trimer, hydrogenated N° CE: 417-070-7		
Meio ambiente		
CC 1	Lubrificantes - Consumidor	ERC7, ERC9a, ERC9b
9.2. Condições de utilização que afetam a exposição		
9.2.1. Controle da exposição ambiental: Utilização industrial de substâncias em sistemas fechados (ERC7) / Utilização larga de dispersivo interior de substâncias em sistemas fechados (ERC9a) / Utilização larga de dispersivo exterior de substâncias em sistemas fechados (ERC9b)		
Características do produto (artigo)		
Cobre percentagens da substância no produto até 100%.		
Quantidade utilizada (ou contida nos artigos), frequência e duração da utilização/exposição		
Tipo de libertação : Libertação contínua.		
Dias de emissão : 365		
Outras condições que afetam a exposição ambiental		
Caudal de receção de águas de superfície : 18.000 m3/d		
Fator de diluição de água doce local : 10		
Fator de diluição de água do mar local : 100		
9.3. Estimativa da exposição e referência à sua fonte		
9.3.1. Liberação ambiental e exposição: Utilização industrial de substâncias em sistemas fechados (ERC7) / Utilização larga de dispersivo interior de substâncias em sistemas fechados (ERC9a) / Utilização larga de dispersivo exterior de substâncias em sistemas fechados (ERC9b)		
Informações adicionais sobre as estimativas de exposição		
Não aplicável para usos de ampla dispersão.		
Número da FDS:100000014080		
34/35		

Synfluid® PAO 9 cSt

Versão 1.16

Data da revisão 2024-10-15

9.4. Guia de orientação para o utilizador a jusante caso trabalhe dentro dos limites definidos pelo CE

Não aplicável