



## Driscal® D Polymer

版本 1.12

修订日期 2025-05-14

按照GB/T 16483、GB/T 17519编制

### 第1部分：化学品及企业标识

#### 产品信息

产品名称 : Driscal® D Polymer  
 材料 : 1112534, 1016818  
 用途；功能；用法 : 钻井液添加剂  
 制造商或供应商名称 : Chevron Phillips Chemical Company LP  
 Drilling Specialties Company LLC  
 9500 湖滨大道  
 伍德兰兹 市，德克萨斯州 77381

局部的 : See Company Address

#### 应急咨询电话:

##### 健康:

866. 442. 9628 (北美)  
 1. 832. 813. 4984 (国际)

##### 运输:

CHEMTREC 800. 424. 9300 或 703. 527. 3887 (国际)  
 亚洲: CHEMWATCH (+612 9186 1132) 中国: 0532 8388 9090  
 墨西哥 CHEMTREC 01-800-681-9531 (24 小时)  
 南美洲 SOS-Cotec 巴西境内: 0800. 111. 767 巴西境外: +55. 19. 3467. 1600  
 阿根廷: +(54)-1159839431  
 欧洲: BIG +32. 14. 584545 (电话) 或 +32. 14583516 (传真)  
 奥地利: VIZ +43 1 406 43 43 (24 小时/天, 7 天/周)  
 比利时: 070 245 245 (24 小时/天, 7 天/周)  
 保加利亚: +359 2 9154 233  
 克罗地亚: +3851 2348 342 (24 小时/天, 7 天/周)  
 塞浦路斯: 1401  
 捷克共和国: 毒理学信息中心 +420 224 919 293, +420 224 915 402  
 丹麦: 丹麦毒物中心 (Giftlinjen): +45 8212 1212  
 爱沙尼亚: BIG +32. 14. 584545 (电话) 或 +32. 14583516 (传真)  
 芬兰: 0800 147 111 09 471 977 (24 小时/天)  
 法国: ORFILA 联系电话 (INRS): + 33 (0) 1 45 42 59 59 (24 小时/天, 7 天/周)  
 德国: BIG +32. 14. 584545 (电话) 或 +32. 14583516 (传真)

## Driscal® D Polymer

版本 1.12

修订日期 2025-05-14

希腊: (0030) 2107793777 (24 小时/天, 7 天/周)  
匈牙利: +36-80-201-199 (24 小时/天, 7 天/周)  
冰岛: 543 2222 (24 小时/天, 7 天/周)  
爱尔兰: BIG +32.14.584545 (电话) 或 +32.14583516 (传真)  
意大利: 米兰毒物中心 - Niguarda Ca` Grande 医院电话: +39 02 66101029; 罗马毒物中心 - “Agostino Gemelli” 综合诊所, 临床毒理学服务电话: +39 06 3054343; 罗马解毒中心 - Bambino Gesù 儿科医院电话: +39 06 68593726; 罗马解毒中心 - “Umberto I” 综合诊所电话: +39 06 4997 8000; 福贾毒物中心 - Riuniti 大学医院电话: +39 0881 732326; 那不勒斯毒物中心 - “Antonio Cardarelli” 医院电话: +39 081 7472870; 佛罗伦萨毒物中心 - 卡雷吉大学医院电话: +39 055 7947819; 帕维亚毒物中心 - IRCCS Salvatore Maugeri 基金会电话: +39 0382 24444; 贝加莫毒物中心 - “教皇约翰二十三世” 医院电话: 800 883 300; 维罗纳毒物中心 - 综合大学医院电话: 800 011 858;  
拉脱维亚: 国家消防和救援服务局, 联系电话: 112; 毒理学与败血症临床中毒和药物信息中心 (地址: Hipokrāta 2, Riga, Latvia, LV-1038), 联系电话 +371 67042473。 (24 小时)  
列支敦斯登: BIG +32.14.584545 (电话) 或 +32.14583516 (传真)  
立陶宛: +370 (85) 2362052  
卢森堡: (+352) 8002 5500 (24 小时/天, 7 天/周)  
马耳他: +356 2395 2000  
荷兰: NVIC: +31 (0)88 755 8000  
挪威: 22 59 13 00 (24 小时/天, 7 天/周)  
波兰: BIG +32.14.584545 (电话) 或 +32.14583516 (传真)  
葡萄牙: CIAV 联系电话: +351 800 250 250  
罗马尼亚: +40213183606  
斯洛伐克: +421 2 5477 4166  
斯洛文尼亚: 联系电话: 112  
西班牙: 西班牙毒物中心全国紧急电话: +34 91 562 04 20 (24 小时/天, 7 天/周)  
瑞典: 112——咨询毒物信息

责任部门 : 产品安全性与毒理学小组  
电子邮件地址 : SDS@CPChem.com  
网站 : www.CPChem.com

## 第2部分: 危险性概述

## 物质或混合物的危害性分类

GHS 分类和标签: 遵从 GB 13690, GB 15258 和 GB 30000.2 ~ GB 30000.29 (GHS 2013)

## 紧急情况概述

形状: 粉末 物态: 固体 颜色: 白 气味: 无味

## 分类

非危险物质或混合物。

## 标签

非危险物质或混合物。

|                     |                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 化学品安全技术说明书          |                                                                      |
| Driscal® D Polymer  |                                                                      |
| 版本 1.12             | 修订日期 2025-05-14                                                      |
| 第3部分：成分/组成信息        |                                                                      |
| 俗名                  | : High Temperature Polymer                                           |
| 根据GHS规定, 不含有危险组分.   |                                                                      |
| 第4部分：急救措施           |                                                                      |
| 一般的建议               | : 无需特别急救措施。                                                          |
| 吸入                  | : 如失去知觉，使患者处于复原体位并就医。 如果症状持续，请就医。                                    |
| 眼睛接触                | : 取下隐形眼镜。 保护未受伤害的眼睛。 如果眼睛刺激持续，就医。                                    |
| 食入                  | : 保持呼吸道通畅。 不要服用牛奶和含酒精饮料。 切勿给失去知觉者喂食任何东西。 如果症状持续，请就医。                 |
| 第5部分：消防措施           |                                                                      |
| 闪点                  | : 不适用                                                                |
| 自燃温度                | : 无数据资料                                                              |
| 不合适的灭火剂             | : 大量水喷射。                                                             |
| 特别危险性               | : 火焰蔓延或二次爆炸后，灰尘聚积在地面和窗台等地方有可能引起火灾。                                   |
| 消防人员的特殊保护装备         | : 如有必要，佩戴自给式呼吸器进行消防作业。                                               |
| 其他信息                | : 化学火灾的标准程序。 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。                                   |
| 火灾和爆炸防护             | : 避免产生粉尘；当空气中的细粉尘浓度足够大时，在存在火源的情况下，可能会产生粉尘爆炸危险。 在有粉尘生成的地方, 提供合适的排风设备。 |
| 第6部分：泄露应急处理         |                                                                      |
| 个人的预防措施             | : 避免粉尘生成。                                                            |
| 环境保护措施              | : 无特别的环境预防要求。                                                        |
| 清除方法                | : 收集和处置时不要产生粉尘。 扫掉和铲掉。 放入合适的封闭的容器中待处理。                               |
| 附加的建议               | : 被污染的表面将非常滑。 防止溢出到地板上，因为此产品在湿的时候会很滑的。 扫干净以防滑。 表面上不应积聚有粉尘沉           |
| SDS 编号:100000066569 | 3/9                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 化学品安全技术说明书                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |
| Driscal® D Polymer                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |
| 版本 1.12                                                                                                                                                                                              | 修订日期 2025-05-14                                                                                                                                                                                              |
| 积物，因为这些粉尘沉积物一旦以足够大的浓度释放到大气中，可能会形成爆炸混合物。避免粉尘扩散到空气中（即，使用压缩空气清洁有粉尘的表面）。                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |
| 第7部分：操作处置与储存                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>操作处置</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                              |
| 安全处置注意事项                                                                                                                                                                                             | ： 有关个人防护, 请看第8部分。 操作现场不得进食、饮水或吸烟。                                                                                                                                                                            |
| 防火防爆的建议                                                                                                                                                                                              | ： 避免产生粉尘；当空气中的细粉尘浓度足够大时，在存在火源的情况下，可能会产生粉尘爆炸危险。 在有粉尘生成的地方, 提供合适的排风设备。                                                                                                                                         |
| <b>储存</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |
| 储存区域和容器的要求                                                                                                                                                                                           | ： 电器安装/施工材料必须符合技术安全标准。                                                                                                                                                                                       |
| 一般贮存建议                                                                                                                                                                                               | ： 没有特别提及的物料。                                                                                                                                                                                                 |
| 用途；功能；用法                                                                                                                                                                                             | ： 钻井液添加剂                                                                                                                                                                                                     |
| 第8部分：接触控制/个体防护                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |
| 不适用                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>工程控制</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                              |
| 良好的通风可将空气中浓度控制为符合暴露指南/限制中所要求的标准。<br>设计工程控制和选择个体防护装备时，应考虑该材料（见第 2 部分）的潜在危险性、适用的暴露限制、工作行为及工作地点的其他物质。 如果工程控制或工作惯例不足以防止员工暴露于此物质的危险级别下，建议使用下列个人防护装备。 使用者应阅读并理解随设备提供的所有说明和限制规定，因为设备通常在有限的时间内或在特定环境下才能提供保护。 |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>个体防护装备</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |
| 呼吸系统防护                                                                                                                                                                                               | ： 如果通风或其它工程控制无法在正常气压条件下保持至少 19.5% 的氧气浓度，则可能适宜佩戴经过 NIOSH 认可的供氧呼吸装置。<br>如果可能暴露在有害浓度的气态材料中，可能适宜佩戴经过 NIOSH 认可的呼吸器以提供保护，例如：. 粉尘和气雾的空气净化呼吸器/P100. 如果存在不受控排放、雾化、暴露水平未知或空气净化呼吸器可能无法提供充足保护的其他情况，则可能适宜使用正压供气式呼吸器。<br>. |
| 手防护                                                                                                                                                                                                  | ： 在特殊的工作场合能否适用应该与手套的供应商讨论。. 请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。. 如果手套有任何老化或化学品渗透的迹象，应丢弃并更换。.                                                                                     |
| SDS 编号:100000066569                                                                                                                                                                                  | 4/9                                                                                                                                                                                                          |

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 化学品安全技术说明书          |                                                            |
| Driscal® D Polymer  |                                                            |
| 版本 1.12             | 修订日期 2025-05-14                                            |
| 眼睛防护                | : 装有纯水的洗眼瓶. 安全眼镜.                                          |
| 皮肤和身体防护             | : 根据危险物质的类型, 浓度和量, 以及特定的工作场所选择身体保护措施。 . 穿戴适当的: . 防护服. 安全鞋. |
| 卫生措施                | : 常规的工业卫生操作。 .                                             |
| 第9部分：理化特性           |                                                            |
| 基本的理化特性的信息          |                                                            |
| 外观与性状               |                                                            |
| 形状                  | : 粉末                                                       |
| 物态                  | : 固体                                                       |
| 颜色                  | : 白                                                        |
| 气味                  | : 无味                                                       |
| 气味阈值                | : 无数据资料                                                    |
| 安全数据                |                                                            |
| 闪点                  | : 不适用                                                      |
| 爆炸下限                | : 无数据资料                                                    |
| 爆炸上限                | : 无数据资料                                                    |
| 氧化性                 | : 否                                                        |
| 自燃温度                | : 无数据资料                                                    |
| 热分解                 | : 无数据资料                                                    |
| 分子量                 | : 不适用                                                      |
| pH值                 | : 不适用                                                      |
| 倾点                  | : 无数据资料                                                    |
| 沸点/沸程               | : 无数据资料                                                    |
| 蒸气压                 | : 无数据资料                                                    |
| 密度/相对密度             | : 1.44                                                     |
| 密度                  | : 无数据资料                                                    |
| 水溶性                 | : 可溶                                                       |
| SDS 编号:100000066569 | 5/9                                                        |

Driscal® D Polymer

版本 1.12

修订日期 2025-05-14

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| 正辛醇/水分配系数 | : Pow: < 3                                                 |
| 其它溶剂中的溶解度 | : 8.940 g/l<br>在 20° C (68° F)<br>介质: 水<br>方法: OECD测试导则120 |
| 运动黏度      | : 无数据资料                                                    |
| 蒸气密度      | : 无数据资料                                                    |
| 蒸发速率      | : 无数据资料                                                    |

第10部分：稳定性和反应性

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 反应性    | : 在常温常压下是稳定的。                        |
| 稳定性    | : 这种材料被认为是正常的环境下储存和预期的稳定和处理的温度和压力条件。 |
| 危险反应   |                                      |
| 危险反应   | : 其他信息: 在建议的贮存条件下是稳定的。， 无特别提及的危险。    |
| 应避免的条件 | : 无数据资料.                             |
| 禁配物    | : 无数据资料.                             |
| 热分解    | : 无数据资料                              |
| 其他数据   | : 按指导方法贮存和使用不会产生分解。.                 |

第11部分：毒理学信息

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Driscal® D Polymer<br>皮肤刺激 | : 没有皮肤刺激。.                |
| Driscal® D Polymer<br>眼睛刺激 | : 无眼睛刺激.                  |
| Driscal® D Polymer<br>其他信息 | : 本品不含有能计量到的被分类为危害健康的物质。. |

Driscal® D Polymer

版本 1.12

修订日期 2025-05-14

第12部分：生态学信息

生态毒理作用

对鱼类的毒性 : LC50: > 1,800 mg/l  
暴露时间: 96 HR  
种属: Scophthalmus maximus (比目鱼、鲽鱼)  
静态试验 方法: PARCOM协议B部分

对水螅和其他水生无脊椎动物的毒性 : LC50: 599 mg/l  
暴露时间: 48 HR  
种属: 汤氏纺锤水蚤 (海洋桡足类)  
静态试验 方法: ISO TC147/SC5/WG2

对藻类的毒性 : EC50: 2,693 mg/l  
暴露时间: 72 HR  
种属: Skeletonema costatum (海洋硅藻)  
静态试验 方法: ISO 10253

生物降解性 : 此材料预计不易生物降解。

处置信息(持久性和降解性)

生物蓄积 : 不太可能在水生生物体内积聚。  
对生物药效应来说，此聚合物太大。

迁移性 : 无数据资料

其它生态信息 : 这种材料预计不会对水生生物有害

生态毒理评估

急性（短期）水生危害 : 这种材料预计不会对水生生物有害

长期水生危害 : 这种材料预计不会对水生生物有害

第13部分：废弃处置

此SDS 中的资讯仅限与出货时的产品有关。

此材料仅用于预期目的，或在可能情况下回收。 如必须丢弃此材料，必须符合 US EPA 的 RCRA (40 CFR 261) 或其它州和当地条例规定的有害废物标准。 要作出正确决定，可能需要测量出具体的物理属性，并分析受管制的成分。 如果此材料被归类为有害废物，联邦法律要求在授权的有害废物处置设施进行处置。

污染包装物 : 应将空容器送至许可的废弃物处理场所循环利用或处置。

Driscal® D Polymer

版本 1.12

修订日期 2025-05-14

第14部分：运输信息

此处的运输说明仅用于散装运输，不可用于非散货包装运输（参见规章定义）。

请查阅相应的国内或国际针对具体方式和数量的《危险品运输规章》(Dangerous Goods Regulations)，以了解其他运输描述要求（例如，技术名称或名称等）。因此，此处提供的信息可能有时与物质的提单运输说明不尽相同。 SDS 与提单中物质的闪点可能稍有不同。

**US DOT（美国运输部）**  
运输此材料时，该机构不将其作为有害材料或危险物进行管制。

**IMO/IMDG（国际海运危险货物）**  
运输此材料时，该机构不将其作为有害材料或危险物进行管制。

**IATA（国际航空运输协会）**  
运输此材料时，该机构不将其作为有害材料或危险物进行管制。

**ADR（危险货物公路运输协议（欧洲））**  
运输此材料时，该机构不将其作为有害材料或危险物进行管制。

**RID（关于国际危险货物运输的规定（欧洲））**  
运输此材料时，该机构不将其作为有害材料或危险物进行管制。

**ADN（关于内陆水道运输危险货物的欧洲协议）**  
运输此材料时，该机构不将其作为有害材料或危险物进行管制。

**根据国际海事组织（IMO）指示进行海上散装运输**

第15部分：法规信息

|                 |   |                          |
|-----------------|---|--------------------------|
| 状态通知            |   |                          |
| 欧洲 REACH        | : | 存在于或符合现有名录               |
| 瑞士 CH INV       | : | 存在于或符合现有名录               |
| 美利坚合众国（美国） TSCA | : | TSCA库存中列出的所有活性物质         |
| 加拿大 DSL         | : | 本品中的所有成分都在加拿大DSL清单中      |
| 澳洲 AIIC         | : | 存在于或符合现有名录               |
| 新西兰 NZIoC       | : | 存在于或符合现有名录               |
| 日本 ENCS         | : | 存在于或符合现有名录               |
| 台湾 TCSI         | : | 不符合现有名录                  |
| 韩国 KECI         | : | 不符合现有名录                  |
| 菲律宾 PICCS       | : | 不符合现有名录                  |
| 中国 IECSC        | : | 此产品含有新化学物质申报法则中所通告的一种或多种 |



## 第16部分：其他信息

此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是准确无误的，所给出的信息仅作为安全搬运，储存，运输，处理等的指导，而不能被作为担保和质量指标，此信息仅用于指定的物质而不能用于其它相关的物质，除非特别指明。

9/9